

SHAPE ECO EVO

5

DĹŽKA
ZÁRUKY*ECO
EVOFUNKCIA
ECO EVO

ABS

BEZPEČNOSTNÝ
BALÍČEKTITANIUM
PLUSTITANIUM
PLUS40
60
80DISPLEJ
ECO

* Predĺžená záruka, ktorá sa vzťahuje na prehrdzavenie nádrže



KOMFORT

- Digitálna regulácia teploty
- Presné NTC teplotné snímače

ÚČINNOSŤ A ÚSPORA ENERGIE

- Funkcia ECO
- Ekologická polyuretánová izolácia

KVALITA

- Oceľová nádrž s titánovým smaltom testovaná na 16 bar
- Veľká horčičková anóda
- Bezpečnostný balíček ABS
- Príruba s 5 skrutkami

DESIGN

- LED displej
- Zvislé prevedenie
- Exkluzívny design



POWERED BY
CoreTECH

Nový vylepšený
elektronický
termostat

AŽ DO

B



maximálny výkon

TECHNICKÉ ÚDAJE

		SHP ECO 50 V	SHP ECO 80 V	SHP ECO 100 V	SHP ECO 80 H	SHP ECO 100 H
Objem***	l	50	80	100	80	100
Inštalácia	V	V	V	V	H	H
Výkon	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Napätie	V	230	230	230	230	230
Doba ohrevu ($\Delta T = 45^\circ C$)	h,min	1:32'	2:27'	3:03'	2:27'	3:03'
Teplotné straty pri $65^\circ C$	kWh/24h	0,8	0,94	1,08	1,14	1,25
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	8	8	8
Max. prevádzková teplota	$^\circ C$	80	80	80	80	80
Hmotnosť	kg	19	23,5	27	23,5	27
Krytie	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

ROZMERY

	mm	50 V	80 V	100 V	80 H	100 H
a	mm	570	775	927	775	927
b	mm	379	584	736	331	483
c	mm	191	191	191	191	191

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

	3626073	3626075	3626076	3626077	3626078
Erp trieda	B	B	B	C	C
Deklarovaný záťažový profil	M	M	M	M	L

V = vertikálna inštalácia
H = horizontálna inštalácia

* Uvažované pre sprchu v objeme 48 litrov o teplote $40^\circ C$ a teplote vstupnej vody $15^\circ C$.

** Odhadovaná úspora oproti tradičnému elektrickému ohrievaču vody priemerného Európana, čo sa týka spotreby teplej vody (štúdia 2007 VHK Ecodizajn WH). Úspora sa mení v závislosti na kapacite výrobu.

*** Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobu.

Menovitý objem výrobu je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobu.

LEGENDA

E Vstup studenej vody G 1/2"
U Výstup teplej vody G 1/2"