



Úspornosť a efektívnosť u vás doma

Kombinované ohrievače vody OVK D, LOVK D

Produktovú radu OVK D, LOVK D
tvoria zásobníkové nástenné
kombinované ohrievače vody
v okrúhlym vyhotovení.

 **Tatramat**
ohrievame vodu. spoľahlivo.



Kombinované ohrievače vody OVK D, LOVK D

Kombinované ohrievače vody produktovej rady OVK D, LOVK D sú jedinečné svojou kvalitou, dizajnom vyhotoveným špičkovými dizajnérmi, i svojimi prevádzkovými vlastnosťami. Vodu je možné ohrievať celonerezovým ohrievacím telesom a dvojitým výmenníkom tepla.

Zvislé ohrievače sa vyrábajú univerzálne pre pripojenie na systém ústredného kúrenia z pravej alebo z ľavej strany. Pri ležatom prevedení (LOVK D) je možné pripojiť studenú a teplú vodu z ľavej strany.



TYP	OVK 120 D	OVK 150 D	LOVK 120 D	LOVK 150 D
Objednávacie číslo	232807	232808	232809	232810
Menovitý objem (L)	120	150	120	150
El. pripojenie	1/N/PE ~ 230V		1/N/PE ~ 230V	
Max. prevádzkový tlak (MPa)	0,6		0,6	
Max. prevádzkový tlak vo výmenníku tepla (MPa)	0,4		0,4	
Výkon ohrievacieho telesa (W)	2000	2000	2000	2000
Tepelné straty (kWh/24h)	1,19	1,426	1,63	1,78
Množstvo 40°C zmiešanej vody (L)	226	270	221	281
Doba ohrevu z 15°C na 65°C s výkonom 2kW (hod/min)	3 h 33 min	4 h 27 min	3 h 33 min	4 h 27 min
Výkon výmenníka tepla (kW) *	7	7,8	7	7,8
Doba ohrevu z 15°C na 65°C s výmenníkom tepla (min)	38 min	53,5 min	38 min	54 min
Rozmery ø x výška (mm)	520 x 1124	520 x 1354	-	-
Rozmery ø x šírka (mm)	-	-	520 x 1124	520 x 1354
Váha (bez vody) (kg)	59,3	66,4	62,5	69,6
Váha (naplneného vodou) (kg)	179,3	216,4	182,5	219,6
Hrúbka PU izolácie (mm)	40,5	40,5	40,5	40,5
Stupeň el. krytia	IP 25		IP 25	

* pri teplotnom rozdiel 70 K a prietoku 900 l/hod



Úspornosť a nízka energetická náročnosť

- 48 mm tepelná polyuretánová izolácia



Viacstupňová ochrana

- bezpečnostný termostat
- poistka proti zamrznutiu vody
- poistka proti prehriatiu ohrievača s funkciou resetu
- poistný ventil so spätnou klapkou ako príslušenstvo
- krytie IP25



Dlhá životnosť

- nerezová príruha s nerezovým ohrievacím telesom
- špeciálny smalt CoPro – obojstranné smaltovanie
- anódová ochrana proti korózii



Jednoduchá inštalácia, ovládanie a údržba

- univerzálny záves
- zvislé alebo ležaté vyhotovenie
- ergonomicky tvarované úchyty
- možnosť inštalácie nad vaňu
- samostatná jímka pre snímač externého zdroja tepla
- vonkajšie nastavenie optimálnej teploty ohrevu prevádzkovým termostatom



Moderný dizajn

- dizajn od špičkových dizajnérů



Užívateľský komfort

- vysoké množstvo zmiešanej teplej vody
- krátke doby ohrevu
- vizuálna kontrola teploty vody
- možnosť napojenia na cirkuláciu



Vďaka špeciálnym postupom sme extrémne znížili spotrebu elektrickej energie v pohotovostnom režime.