

LEPIDLO NA PODLAHOVÉ KRYTINY 26A

Lepidlo na podlahové krytiny 26A je univerzálne lepidlo na báze vodnej disperzie syntetických živíc.

Technické dáta:

Báza	akrylát
Konzistencia	pasta
Systém vytvrdzovania	fyzikálne vysychanie
Otvorený čas (*)	30 min
Doba vysychania (*)	12 hod
Špecifická hmotnosť	cca 1,45g/ml
Teplotná odolnosť	-20°C až +80°C (vytvrdnuté)
Obsah sušiny	77 %
Spotreba	cca 400 – 600g/m ² (podľa typu zubovej stierky)

(*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a povahe podkladu.



Charakteristika:

- jednoduché použitie
- bez rozpúšťadiel
- silná príľnavosť
- profesionálna kvalita
- dlhá doba spracovateľnosti
- vysoká konečná pevnosť spoja

Príklady použitia:

- lepenie všetkých typov podlahových krytín
- lepenie kobercov s penovým podkladom aj bez penového podkladu
- lepenie linolea
- lepenie podlahových krytín s vinylovým alebo PVC podkladom
- lepenie vodotesných krytín s PVC podkladom

Prevedenie:

Farba: neštandardne biela až krémová

Balenie: plastové vedrá 1kg, 5kg, 15kg

Skladovateľnosť:

24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C. Chráňte pred mrazom!

Vhodné povrchy:

Podklady: porézne materiály ako napr. betón, drevo, kameň, sadra

Stav povrchu: čistý, suchý, bez masnôt, prachu a nedržiacich častí

Príprava povrchu: prípadné zvyšky starého lepidla mechanicky odstráňte, mohli by narušiť výsledné lepiace pevnosti, veľmi porézne materiály ošetrte penetráciou napr. Soudal Akrylátovou penetráciou. Pred zahájením práce odporúčame vyskúšať príľnavosť lepidla k materiálu.

Pracovný postup:

Nanášanie: Povrch očistite od prachu, masnôt a iných nečistôt. Nanášajte lepidlo štetcom alebo pomocou zubovej stierky s trojuholníkovými zubami (3-5mm) po celej ploche, do 20 až 30 minút priložte krytinu, pritlačte alebo priklepnite gumovým kladivkom.

Čistenie: pred zaschnutím vodou, potom iba mechanicky

Pracovná teplota: +5°C až +30°C

Opravy: **Lepidlo na podlahové krytiny 26A**

Bezpečnosť:

Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď etiketa výrobku.

Upozornenie: Nevhodné pre aplikácie do miest s trvalým výskytom vlhkosti